政府采购合同

采购计划编号：保财采计[2024]000028

采购人(全称)：　　保靖县教育和体育局　　（以下简称甲方）

供应商(全称)：　保靖县康银节能科技有限公司　　（以下简称乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根《中华人民共和国合同法》、(《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息：

1、采购组织形式：　政府采购

2、采 购 方 式：　询价

3、采购项目名称：保靖县2024学校食堂设备设施采购及安装项目

4、招标代理编号：HNDRCG-2024-027

二、合同金额

序号	标的名称	规格、型号、技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
详见合同附表1《保靖县2024年学校食堂设备设施采购及安装项目配置清单》							
合同金额大写：人民币壹佰贰拾贰万叁仟玖佰贰拾捌元整（￥1223928.00）							

三、履行合同的时间、地点及方式：

起始日期:以进场时间为履行合同时间，进场时间以适合安装条件为准。

签订合同日期:2024 年 8 月 23 日，完成日期:2024 年 9 月 23 日：总日历天数:30 天。

安装地点：　采购人指定地点

方　　式：　采购、安装调试、验收合格

四、货物验收：

甲方根据乙方提供的设备及货物开箱验收，验收合格，乙方才能安装调试，设备质保期自开箱验收之日计算，质保期以厂家规定的为准。

五、付款方式：

安装完成验收合格后，甲方按中标价款一次性支付给乙方。

六、解决合同纠纷方式：

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决：

1、提请仲裁

2、向人民法院提起诉讼

七、合同生效：

本合同自 双方签字盖章后 生效

八 、合同份数：

本合同一式肆份，采购人执 壹 份，供应商执 壹 份，监督管理部门执 壹 份，代理机构执 壹 份，均具有同等法律效力。

甲 方（公章）：	乙方（签章）：保靖县康银节能科技有限公司
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	联系电话： 152 7434 2098
	开 户 名： 保靖县康银节能科技有限公司
电 话：	账 号： 1886 5901 0400 14675
	开户银行： 中国农业银行股份有限公司保靖县支行
签订日期： 2024 年 8 月 23 日	签订日期： 2024 年 8 月 23 日

保靖县2024年学校食堂设备设施采购预算清单

合同附表1

1、保靖民中

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	技术参数
1	燃油一体化节能灶（五合一）	1450*1300*800*350（配置炒锅900mm）	台	5	35,980.00	179,900.00	炉面板采用SUS304S1，5mm磨砂不锈钢板；炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304 S1.2mm磨砂不锈钢板；炉膛采用A3S2.0mm黑铁板，炉面采用S3mm钢板，上垫高级耐火棉隔热；炉体骨架采用40*40mm国标角铁；炉脚采用Φ2″不锈钢管内含钢管，配可调脚；4寸强力鼓风煤气炉头、配火种掣，水掣；炉包、尾掣采用SUS304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈；配置全自动不锈钢节能水龙头，每1个炉眼配强力型防水中压风机（功率550W）
2	蒸汽消毒柜	1870*1550*920（加厚48盘）	台	1	18,000.00	18,000.00	1、蒸柜内胆采用符合优质国标不锈钢板1.2mm； 2、外壳采用符合优质国标不锈钢板1.2mm，整体隔热保温，配蒸饭盘 ； 3、利用炒菜余热产生蒸汽蒸饭，不需要任何燃料。
3	蒸汽柜（蒸馒头包子柜）	1870*1550*920（加厚48盘）	台	2	18,000.00	36,000.00	1、蒸柜内胆采用符合优质国标不锈钢板1.2mm； 2、外壳采用符合优质国标不锈钢板1.2mm，整体隔热保温，配蒸饭盘 ； 3、利用炒菜余热产生蒸汽蒸饭，不需要任何燃料。
4	保温热水箱	2吨	台	1	8,800.00	8,800.00	1、外观：平整光滑，无杂质，无尖角毛刺，有轻微划痕锤印（手工操作　允许范围）。 2、密封性：24小进装满水无渗漏，顶盖无漏光缝隙。 3、材质：内胆：304SUS国标板材，外胆：201SUS国标板材。 4、焊接质量：焊接口平整牢固，焊纹均匀一致，无裂纹且经过酸洗。 5、几何容积偏差：允许偏差为3%。 6、保温：50mm聚氨酯发泡装满热水放置24小时，温差3度。 7、板材厚度负差：≤11%。 8、高度偏差：允许偏差为2.0mm
5	保温桶底座	1200*1200*400	台	1	1,500.00	1,500.00	方管、角铁、圆管焊接制作
6	不锈钢专用蒸汽输送管	40#	套	1	2,000.00	2,000.00	国标
7	六门冰箱	1820*760*1950	台	1	7,000.00	7,000.00	1采用优质不锈钢板材，纯铜管蒸发器，使用寿命长。 2.新型高效节能环保压缩机，制冷更强劲。 3.超大储物空间，满足不同客户要求。 4.拉身胆底，清洁方便。 5.加厚环戊烷发泡层节能环保。 6温度+5-5/-6-15，电压/频率220V/50HZ
8	四层冲孔存放架	1200*1550*480	台	12	2,000.00	24,000.00	主管采用38mm*38mmSUS304厚度1.2mm不锈钢方管,层格采用SUS30412mm*25mm方管制作,配可调子弹脚 .

10	两层（双层）餐车	850*845*470	台	3	2,200.00	6,600.00	层板采用1.5mmSU304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用C25不锈钢管配载重万向轮刹车轮。
11	米面架	1200*500*150	台	8	1,800.00	14,400.00	框架采用SUS304#不锈钢方管38*38*1.5mm制作，横梁采用38*25*1.5mm制作，间距80mm，承重力好，经久耐用。配不锈钢可调子弹脚。承重能力100kg，其变形量小于3mm
12	平板推车	850*600*800	台	3	2,000.00	6,000.00	层板采用1.5mmSUS304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用Φ25*1.0mm不锈钢管，配载重万向轮，刹车
13	卧式和面机	955*570*1060	台	1	5,800.00	5,800.00	电压380V，功率2.5KW，防水等级1PX1，生产能力500Kg/h。
14	绞肉机	1020*600*900	台	1	5,800.00	5,800.00	尺寸：515*480*750mm ；产量：200-300kg/h ；切肉厚度：3/3.5mm ；功率：1.1kw ；电源：380v。
	小计					**339,800.00**	
1	排烟集气罩	6800*1300*150	米	6.8	2,800.00	19,040.00	采用SUS304SUS304不锈钢贴塑磨砂板,面板:厚度1.20mm.
2	排烟箱	500*500	米	6.8	680.00	4,624.00	不锈钢板/1.0厚
3	排烟风管	500*500	米	20	680.00	13,600.00	不锈钢板/1.0厚
4	排烟风管弯头	500*500	套	6	680.00	4,080.00	不锈钢板/1.0厚
5	排烟风管大小头	1120*980	套	2	1,200.00	2,400.00	不锈钢板/1.0厚
6	净化器大小头	1200*870	套	2	1,200.00	2,400.00	不锈钢板/1.0厚
7	油烟格板	6800*(500*600)	套	1	4,000.00	4,000.00	不锈钢板/1.0厚
8	风机支架及防震胶垫	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
9	净化器支架及防震胶	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
10	法兰、吊架	500*500	套	15	300.00	4,500.00	钢板、角铁焊接制作
11	风机启动控制柜	400*500	台	1	1,800.00	1,800.00	国标
12	离心通风机	15KW/380V	台	1	17,000.00	17,000.00	功率15KW，转速650r/min，流量15000~25000m³/h，噪音≤85。
13	低空油烟净化器	965*990*1265	台	1	18,000.00	18,000.00	外壳板材为1.0厚，采用户外粉静电喷涂，电场为铝合金材料，间距为10mm,阻力＜150Pa,双门，电压AC/V220,功率（W）1200，净化效率≥97%，处理风量（m³/h)12000。
14	吊车费	包干	/	/	500	500.00	/
15	安装外架费	包干	/	/	800	800.00	/
16	储油桶	2000*1260*630	台	1	8,800.00	8,800.00	面板采用厚度为5.0mm铁板焊接制作。
17	储油桶底座	2100*700*400	台	1	2,000.00	2,000.00	方管、角铁、圆管焊接制作
18	不锈钢考克	15*45	套	1	2,000.00	2,000.00	国标
19	油路不锈钢管道	20#	套	1	2,000.00	2,000.00	国标
20	铜芯线	1.5m²	套	1	500.00	500.00	国标
21	铝芯线	16m²	套	1	1,000.00	1,000.00	国标
22	帆布软连接	500*600	套	1	500.00	500.00	采用防油性帆布及铝暖材制作
23	旧设备撤除、新设备安装费用	/	个	50	18.00	900.00	/
	小计					**113,444.00**	
1	蒸饭集汽罩	3300*1300*150	米	3.3	2,800.00	9,240.00	采用SUS304SUS304不锈钢贴塑磨砂板,面板:厚度1.2mm.

2	蒸汽箱	370*370	米	3.3	600.00	1,980.00	不锈钢板/1.0厚
3	蒸汽风箱	370*370	米	20	600.00	12,000.00	不锈钢板/1.0厚
4	蒸汽弯头	370*370	套	6	600.00	3,600.00	不锈钢板/1.0厚
5	蒸汽排汽风管大小头	920*680	套	2	1,200.00	2,400.00	不锈钢板/1.0厚
6	蒸汽格板	330*500*600	套	1	2,500.00	2,500.00	不锈钢板/1.0厚
7	风机支架及防震胶垫	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
8	法兰、吊架	700*600	套	15	200.00	3,000.00	钢板、角铁焊接制作
9	风机启动控制柜	400*500	台	1	1,800.00	1,800.00	国标
10	柜式通风机	7.5KW/380V	台	1	16,800.00	16,800.00	功率7.5KW，转速800r/min，流量10815~22665m³/h，噪音≤75。
11	吊车费	包干	/	/	500	500.00	/
12	安装外架费	包干	/	/	800	800.00	/
13	铝芯线	16m²	套	1	1,000.00	1,000.00	国标
14	帆布软连接	450*450	套	1	500.00	500.00	采用防油性帆布及铝暖材制作
15	旧设备撤除、新设备安装费用	/	个	/	18.00	900.00	/
	小 计					**58,520.00**	
1	蒸汽集汽罩	3300*1300*150	米	3.3	2,800.00	9,240.00	采用SUS304SUS304不锈钢贴塑磨砂板,面板:厚度1.20mm.
2	蒸汽箱	370*370	米	3.3	600.00	1,980.00	不锈钢板/1.0厚
3	蒸汽风箱	370*370	米	20	600.00	12,000.00	不锈钢板/1.0厚
4	蒸汽弯头	370*370	套	6	600.00	3,600.00	不锈钢板/1.0厚
5	蒸汽排汽风管大小头	920*680	套	2	1,200.00	2,400.00	不锈钢板/1.0厚
6	蒸汽格板	330*500*600	套	1	2,500.00	2,500.00	不锈钢板/1.0厚
7	风机支架及防震胶垫	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
8	法兰、吊架	400*500	套	15	200.00	3,000.00	钢板、角铁焊接制作
9	风机启动控制柜	400*500	台	1	1,800.00	1,800.00	国标
10	柜式通风机	7.5KW/380V	台	1	16,800.00	16,800.00	功率7.5KW，转速800r/min，流量10815~22665m³/h，噪音≤75。
11	吊车费	包干	/	/	500	500.00	/
12	安装外架费	包干	/	/	800	800.00	/
13	铝芯线	16m²	套	1	1,000.00	1,000.00	国标
14	帆布软连接	450*450	套	1	500.00	500.00	采用防油性帆布及铝暖材制作
15	旧设备撤除、新设备安装费用	/	个	50	18.00	900.00	/
	小计					**58,520.00**	
1	发餐台	23000*270*350	米	23	218.00	5,014.00	采用不锈钢板，方管、折弯焊接制作

2	保温售卖台	1800*700*800	台	8	1,800.00	14,400.00	蒸汽加热保温
3	不锈钢下面桶	625*700	台	8	1,200.00	9,600.00	蒸汽加热煮面
4	无缝钢管	32#	米	60	30.00	1,800.00	国标
5	安全阀	20#	个	1	500.00	500.00	国标
6	气阀门开关	15#	个	16	80.00	1,280.00	国标
7	气阀门开关	32#	个	1	120.00	120.00	国标
60	气管	15#	根	16	60.00	960.00	国标
9	不锈钢高水龙头	250#	个	8	58.75	470.00	国标
10	阻火透气帽	50mm	个	1	800.00	800.00	公称压力0.6MPO
11	旧设备撤除、新设备安装费用		个	30	18.00	540.00	
12	**小计**					**35,484.00**	
13	**合　　计**						

2、阳朝小学

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	
1	燃油一体化节能灶（二合一）	1450*1200*800*350（配置炒锅800mm）	台	2	35800.00	71600.00	含不锈钢锅、引风机、全不锈钢摇摆水龙头、自供水系统、水位观测系统及灶内安装配件。炉面板采用SUS304S1，5mm磨砂不锈钢板；炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304 S1.2mm磨砂不锈钢板；炉膛采用A3S2.0mm黑铁板，炉面采用S3mm钢板，上垫高级耐火棉隔热；炉体骨架采用40*40mm国标角铁；炉脚采用Φ2″不锈钢管内含钢管，配可调脚；4寸强力鼓风煤气炉头、配火种掣，水掣；炉包、尾掣采用SUS304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈；每1个炉眼配强力型防水中压风机（功率550W）。
2	蒸汽蒸饭柜及消毒柜（二合一）	1400*650*1700（24盘）	台	1	15800.00	15800.00	1、蒸柜内胆采用符合优质国标不锈钢板1.2mm； 2、外壳采用符合优质国标不锈钢板1.2mm，整体隔热保温，配蒸饭盘 ； 3、利用炒菜余热产生蒸汽蒸饭，不需要任何燃料。
3	保温热水箱	1吨	台	1	8000.00	8000.00	1、外观：平整光滑，无杂质，无尖角毛刺，有轻微划痕锤印（手工操作　允许范围）。 2、密封性：24小进装满水无渗漏，顶盖无漏光缝隙。 3、材质：内胆：304SUS国标板材，外胆：201SUS国标板材。 4、焊接质量：焊接口平整牢固，焊纹均匀一致，无裂纹且经过酸洗。 5、几何容积偏差：允许偏差为3%。 6、保温：50mm聚氨酯发泡装满热水放置24小时，温差3度。 7、板材厚度负差：≤11%。 8、高度偏差：允许偏差为2.0mm

4	四门冰箱	1200*760*1950	台	1	5800.00	5800.00	内外不锈钢，面板厚度1.0mm， 名牌压缩机，微电脑温控器，名牌风扇，层架高度可调，柜温： -5℃~+10℃/-10℃~-25℃，门数量：4个；制冷方式：直冷，除霜方式：自动，电源接入：220V/50HZ单相。
5	食具消毒柜	1160*525*1712	台	1	5800.00	5800.00	型号:RTP-910A,容积650L,电压/频率:220V/50HZ,额定功率1800W, 消毒温度:125度可调
6	卧式冰柜	1570*800*920	台	1	5800.00	5800.00	温度范围:0-1或0≦-7或≦-35，容积:558/L,功率:238W。
7	单门食品留样柜	600*650*1800	台	1	4800.00	4800.00	磨砂SUS304#不锈钢外壳厚1.0mm，知名品牌压缩机，微电脑温控器，EBM牌风扇，层架高度可调，有效容积：500L，柜温：-2~-2℃，额定电流：4.5A，门数量：2个；制冷方式：风冷，除霜方式：电热，电源接入：220V/50HZ单相。 /翅片式铜管蒸发器/翅片式铜管冷凝器/R134a或R404a制冷剂/高压整体发泡/门框带除露发热丝。
8	四门碗柜	1200*500*1800	台	2	4800.00	9600.00	1、顶板、层板、底板采用SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm；2、侧板、围板采用SUS304不锈钢制作，板厚0.8mm；双层柜门采用SUS304不锈钢板制作，门外层板厚1.0mm，内层板厚0.7mm；配不锈钢50*50*0.1mm重力脚。承重能力100kg，其变形量小于3mm,且柜门，抽屉不会卡住。
9	排烟集气罩	5000*1300*150	米	5	2800.00	14000.00	采用SUS304SUS304不锈钢贴塑磨砂板,面板:厚度1.2mm.
10	排烟箱	370*370	米	5	600.00	3000.00	不锈钢板/1.0mm厚
11	排烟风管	370*370	米	16	600.00	9600.00	不锈钢板/1.0mm厚
12	排烟弯头	370*370	套	6	600.00	3600.00	不锈钢板/1.0mm厚
13	排烟油网格板	50000* （500*600）	套	1	4000.00	4000.00	不锈钢板/1.0厚
14	柜式通风机	5.5KW/380V	台	1	15800.00	15800.00	功率5.5KW，转速720r/min，流量9613~201465m³/h，噪音≤73。
15	低空油烟净化器	965*655*1265	台	1	18000.00	18000.00	外壳板材为1.0厚，采用户外粉静电喷涂，电场为铝合金材料，间距为10mm,阻力＜150Pa,双门，电压AC/V220,功率（W）600，净化效率≥97%,处理风量（m³/h)12000。
16	排烟风管大小头	400*600	套	2	1200.00	2400.00	不锈钢板/1.0厚
17	排烟风机大小头	1020*980	套	2	1200.00	2400.00	不锈钢板/1.0厚
18	净化器大小头	950*475	套	2	1500.00	3000.00	不锈钢板/1.0厚
19	风机支架及防震胶垫	配型	项	1	1500.00	1500.00	国标
20	净化器支架及防震胶	配型	项	1	1500.00	1500.00	国标
21	电控箱	400*300*250	台	1	1800.00	1800.00	国标
22	储油桶	2000*1260*630	台	1	8800.00	8800.00	面板采用厚度为5.0mm铁板焊接制作。
23	保温桶底座	890*890*400	台	1	2000.00	2000.00	方管、角铁、圆管焊接制作
24	储油桶底座	2100*650*800	套	1	2000.00	2000.00	方管、角铁、圆管焊接制作
25	汽油发电机	5.5KW	台	1	5800.00	5800.00	配用380V/220V带电子启动器
26	铜芯线	1.5m²	套	1	500.00	500.00	国标
27	铝芯线	16m²	套	1	1000.00	1000.00	国标
28	油路不锈钢管道	15#	套	1	2000.00	2000.00	国标

29	不锈钢考克	15*45	套	2	1000.00	2000.00	国标
30	玻璃管	20#	套	1	300.00	300.00	国标
31	蒸汽输送专用管道	40#	套	1	2000.00	2000.00	国标
32	双层平板工作台	1800*800*800（加厚）	台	10	2000.00	20000.00	面板采用201#不锈钢制作，板厚1.2mm;层板、下衬加强筋板板厚1.0mm;配不锈钢38*38*1.0可调节子弹脚。
33	四层冲孔存放架	1200*1550*480	台	10	2000.00	20000.00	主管采用38mm*38mmSUS304厚度1.2mm不锈钢方管,层格采用SUS30412mm*25mm方管制作,配可调子弹脚 .
34	米面架	1200*500*150	台	8	1800.00	14400.00	框架采用SUS304#不锈钢方管38*38*1.5mm制作，横梁采用38*25*1.5mm制作，间距80mm，承重力好，经久耐用。配不锈钢可调子弹脚。承重能力100kg，其变形量小于3mm
35	平板推车	850*600*800	台	2	2000.00	4000.00	层板采用1.5mmSUS304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用∅25*1.0mm不锈钢管，配载重万向轮，刹车轮
36	两层（双层）餐车	850*845*470	台	2	2200.00	4400.00	层板采用1.5mmSU304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用C25不锈钢管配载重万向轮刹车轮。
37	帆布软连接	370*370	套	1	500.00	500.00	采用防油性帆布及铝暖材制作
38	阻火透气帽	50mm	个	1	800.00	800.00	公称压力0.6MPO
39	旧设备撤除、新设备安装费用	/	个	60	18.00	1080.00	/
40	**小 计**					**299380.00**	

3、葫芦小学

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	

1	燃油一体化节能灶（二合一）	1450*1200*800*350（配置炒锅800mm）	台	2	35,800.00	71,600.00	含不锈钢锅、引风机、全不锈钢摇摆水龙头、自供水系统、水位观测系统及灶内安装配件。炉面板采用SUS304S1，5mm磨砂不锈钢板；炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304 S1.2mm磨砂不锈钢板；炉膛采用A3S2.0mm黑铁板，炉面采用S3mm钢板，上垫高级耐火棉隔热；炉体骨架采用40*40mm国标角铁；炉脚采用Φ2″不锈钢管内含钢管，配可调脚；4寸强力鼓风煤气炉头、配火种掣，水掣；炉包、尾掣采用SUS304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈；每1个炉眼配强力型防水中压风机（功
2	蒸汽蒸饭柜及消毒柜（二合一）	1400*650*1700（24盘）	台	1	15,800.00	15,800.00	1、蒸柜内胆采用符合优质国标不锈钢板1.2mm； 2、外壳采用符合优质国标不锈钢板1.2mm，整体隔热保温，配蒸饭盘 ； 3、利用炒菜余热产生蒸汽蒸饭，不需要任何燃料。
3	保温热水箱	1吨	台	1	8,000.00	8,000.00	1、外观：平整光滑，无杂质，无尖角毛刺，有轻微划痕锤印（手工操作　允许范围）。 2、密封性：24小进装满水无渗漏，顶盖无漏光缝隙。 3、材质：内胆：304SUS国标板材，外胆：201SUS国标板材。 4、焊接质量：焊接口平整牢固，焊纹均匀一致，无裂纹且经过酸洗。 5、几何容积偏差：允许偏差为3%。 6、保温：50mm聚氨酯发泡装满热水放置24小时，温差3度。 7、板材厚度负差：≤11%。 8、高度偏差：允许偏差为2.0mm
4	排烟集气罩	5000*1300*150	米	5	2,800.00	14,000.00	采用SUS304SUS304不锈钢贴塑磨砂板,面板:厚度1.2mm.
5	排烟箱	370*370	米	5	600.00	3,000.00	不锈钢板/1.0mm厚
6	排烟风管	370*370	米	16	600.00	9,600.00	不锈钢板/1.0mm厚
7	排烟弯头	370*370	套	6	600.00	3,600.00	不锈钢板/1.0mm厚
8	排烟油网格板	5000*（500*600）	套	1	4,000.00	4,000.00	不锈钢板/1.0厚
9	柜式通风机	5.5KW/380V	台	1	15,800.00	15,800.00	功率5.5KW，转速720r/min，流量9613~201465m³/h，噪音≤73。
10	低空油烟净化器	965*655*1265	台	1	18,000.00	18,000.00	外壳板材为1.0厚，采用户外粉静电喷涂，电场为铝合金材料，间距为10mm,阻力＜150Pa,双门，电压AC/V220,功率（W）600，净化效率≥97%,处理风量（m³/h)12000。
11	排烟风管大小头	400*600	套	2	1,500.00	3,000.00	不锈钢板/1.0厚
12	排烟风机大小头	1020*980	套	2	2,000.00	4,000.00	不锈钢板/1.0厚
13	净化器大小头	950*475	套	2	2,000.00	4,000.00	不锈钢板/1.0厚
14	风机支架及防震胶垫	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
15	净化器支架及防震胶	配型	项	1	1,500.00	1,500.00	国标
16	电控箱	400*300*250	台	1	1,800.00	1,800.00	国标
17	储油桶	2000*1260*630	台	1	8,800.00	8,800.00	面板采用厚度为5.0mm铁板焊接制作。
18	保温桶底座	890*890*400	台	1	2,000.00	2,000.00	方管、角铁、圆管焊接制作
19	储油桶底座	2100*650*800	套	1	2,000.00	2,000.00	方管、角铁、圆管焊接制作
20	汽油发电机	5.5KW	台	1	5,800.00	5,800.00	配用380V/220V带电子启动器
21	铜芯线	1.5m²	套	1	500.00	500.00	国标
22	铝芯线	16m²	套	1	1,000.00	1,000.00	国标
23	油路不锈钢管道	15#	套	1	2,000.00	2,000.00	国标

24	不锈钢考克	15*45	套	2	1,000.00	2,000.00	国标
25	玻璃管	20#	套	1	300.00	300.00	国标
26	蒸汽输送专用管道	40#	套	1	2,000.00	2,000.00	国标
27	双层平板工作台	1800*800*800（加厚）	台	10	2,000.00	20,000.00	面板采用201#不锈钢制作，板厚1.2mm;层板、下衬加强筋板板厚1.0mm;配不锈钢38*38*1.0可调节子弹脚。
28	四层冲孔存放架	1200*1550*480	台	10	2,000.00	20,000.00	主管采用38mm*38mmSUS304厚度1.2mm不锈钢方管,层格采用SUS30412mm*25mm方管制作,配可调子弹脚 。
29	米面架	1200*500*150	台	8	1,800.00	14,400.00	框架采用SUS304#不锈钢方管38*38*1.5mm制作，横梁采用38*25*1.5mm制作，间距80mm，承重力好，经久耐用。配不锈钢可调子弹脚。承重能力100kg，其变形量小于3mm
30	平板推车	850*600*800	台	2	2,000.00	4,000.00	层板采用1.5mmSUS304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用Ø25*1.0mm不锈钢管，配载重万向轮，刹车轮
31	两层（双层）餐车	850*845*470	台	2	2,200.00	4,400.00	层板采用1.5mmSU304不锈钢贴塑磨砂板；拉手采用C25不锈钢管配载重万向轮刹车轮。
32	帆布软连接	370*370	套	1	500.00	500.00	采用防油性帆布及铝暖材制作
33	阻火透气帽	50mm	个	1	800.00	800.00	公称压力0.6MPO
34	旧设备撤除、新设备安装费用	/	个	60	18.00	1,080.00	/
35	**小 计**					**270,780.00**	
4、其他							
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	

1	直饮机	6口	台	8	6000	48000.00	1、主要技术参数：P功率≥4.5KW电源220V。热胆容量≥35L,压力罐≥11G。二开四温。温水产水量≥250L/H，过滤：RO1600加仑（20寸滤芯）双膜双泵　+11G桶。需要内置紫外线杀菌。 2、外壳材料要求：水槽、水龙头、热交换器均采用304食品级不锈钢材质，厚度1.0mm。整机采用304无指纹食品级板材+喷塑，厚度1.2mm。水胆采用304不锈钢，厚度1.5mm；水胆泡沫保温。柜式设计，外形尺寸：1600*430*1520cm（±3%）。 3、节能技术要求：采用热交换技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，节能80%以上。水温调控不采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。冷热交换的节能管长度≥4m，内管和外管为不锈钢食品级波纹管。 4、提供中国节能认证证书； 5、安全技术要求：温开水出水温度可调控到30℃—70℃范围中的某一温度。可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠。防触电保护I类、外壳防护等级IP44。采用智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑。配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。常压式水胆加热技术。提供水胆的检测报告。进水采用水电联动技术。设备应带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压，利于设备的耐久性和安全性；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。智能技术要求：采用智能电脑芯片智能控制，可定时开关机。 6、水管、龙头材料要求：冷热交换器内管采用食品级304型不锈钢管或纯铜管，外管（箱）采用PPR热水管或食品级不锈钢管（箱）。 7、加热技术要求：内胆采用食品级304型不锈钢、壁厚≥1.0mm。 8、内部管阀件要求：均采用食品级304型不锈钢接头、食品级304型不锈钢连接水管。均采用食品级304型不锈钢接头、食品级304型不锈钢连接水管。加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统，设置开水管道全程高温消毒系统。饮水机水位控制需采用精密测量电极式水位传感器。 9、设备技术要求：热胆排污功能，有防漏电、干烧、蒸汽、缺水保护；进水采用电磁阀控制，有独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器，所有系统控制按键内置、防止非相关人员误设；设备具有双重泄压装置加热零压力，具有防干烧功能，水位显示功能，TDS值实时显示功能，隔夜排空功能，滤芯管理功能，漏水保护功能， 10、过滤技术要求：净水装置过滤：所有投标产品采用PP棉，活性炭，PP棉，反渗透技术。1600加仑双膜双泵　压力桶11G（备注：所有反渗透需采用20寸双系统）。净水装置过滤：所有投标产品采用PP棉，活性炭，PP棉，反渗透技术。1600加仑双膜双泵　压力桶11G（备注：所有反渗透需采用20寸双系统）。 11、出水水质及产品许可要求：所投设备具有省级政府主管部门出具的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，（符合生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置2001的要求）。 12、提供CCC国家强制性产品认证证书； 13、免费提供设备使用培训； 14、成交供应商必须提供3年的免费维护、维修，期间产生的一切费用均由成交供应商承担（须提供承诺函，格式自拟）。
2	小计					48000.00	
	总计					1223928.00	