政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：湘西经济开发区学校建设工程指挥部（甲方）

供应商（全称）：湖南众晟力厨业有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：湘西高新区仁安幼儿园食堂设备采购项目

（2）采购计划编号：州经开采计 2021-005

（3）项目内容：食堂设备

（4）项目负责人：陈宇

2.合同金额

（1）合同金额 小写：775000.00 元整

大写：柒拾柒万伍仟 元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：总包干 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2021 年 8 月 20 日，完成日期：2021 年 9 月 10 日。总日历天数：21 天。

地点：采购人指点地点

方式：免费运送至采购人指定地点并安装验收合格至交付使用。

4.付款：

1、签订合同后，货物抵达指定交货地点，安装调试，并经招标人验收合格后支付合同总价的95%，验收一年后支付剩余款项5%。。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☐ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 签订之日 生效。

8. 合同份数

本合同一式 陆 份，采购人执 叁 份，供应商执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2021 年 8 月 19 日

合同订立地点：湘西高新区

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：陈建石
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：0731-86809654
传　　真：	传　　真：0731-86809654
	开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司长沙奎塘支行
	帐　　号：190100 980910 0026952

附件：中标设备清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	技术参数	品牌
A01	感应龙头和洗手池柜	700*700*800+150	1	台	台面采用SUS304#1.5mm不锈钢制作；台面内折处理，防止星盆水外流；星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作，；补强撑为1.0mm厚不锈钢板；横撑为38*25mm不锈钢管；脚管为38*38mm优质不锈钢方管，配可调节不锈钢子弹脚。	万众同晟
A03	电子磅秤	300KG	1	台	称重：300KG，精度：0.01KG，高钛钢骨架，加强加宽支架	金旺
仓库						
B01	米面存放架	1200*500*200	3	台	采用优质不锈钢管型材，四周主管：SUS304#50mmx50mmx1.5mm，层架管采用38mmx25mmx1.2mm制作，设可调优质不锈钢子弹脚	万众同晟
B02	四层货架	1200*500*1550	2	台	采用优质不锈钢管型材，四周主管：38mmx38mmx1.5mm，层架管采用38mmx25mmx1.2mm制作，设可调优质不锈钢子弹脚	万众同晟
B03	平板推车	900*600*1000	1	台	采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板制作，支架：竖管38mm1.0mm不锈钢圆管，配置万向轮脚。	万众同晟
B04	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
面点间						
C01	不锈钢工作台	1800*800*800	1	台	面板采用SUS304#1.5mm厚不锈钢板制作，；层板及其他采用1.2mm厚优质不锈钢板制作；支撑脚采用38*38mm不锈钢方管脚，下套子弹调节脚。	万众同晟
C03	不锈钢环保烟罩	L*1000*500	2	米	面板SUS304#1.5mm优质不锈钢板制作	万众同晟
C04	烤箱	二层四盘	1	台	.全不锈钢柜身，优质电热丝，网状排布，火力均匀； .微电脑控制系统，温度更精确，更节能； .带自动蒸汽喷雾系统和照明； .双层钢化大玻璃，视线好，容易烘烤 .轻型磨砂塑胶拉手，不传热，无高温 .具有温控、超高温保护功能	泓锋
C05	搅拌机	B20	1	台	搅拌机具有拌合粉末状、磙状和液状物料等多种功能。设三挡变速，用户可根据不同物料自行调节，本产品配套有三	力丰

					个搅拌头，可打蛋、奶油、和面，但该机只可能满足普通和面要求，机内于食品接触的部件均采用不锈钢、铝合金或经特殊表面处理，符合国家卫生标准。	
C06	单星洗池柜	700*700*800+150	1	台	台面：采用SUS304#1.5mm优质不锈钢贴塑磨砂板。星池：1.2mm厚优质不锈钢冲压成型桶，配优质不锈钢去水器。支架：竖管Φ38mm优质不锈钢方管，厚度1.0mm；横道管:32mm优质不锈钢方管,厚度1.0mm。配可调优质不锈钢子弹脚	万众同晟
C07	发酵柜	单门	1	台	醒发盘：12个；烤盘尺寸：400*600mm；额定电压：220V；	泓锋
C09	和面机	15KG	1	台	打粉量：15kg面团（1包粉）；额定电压：220V；额定频率：50Hz。	永强
C10	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
C11	包子制作机	1600*720*1600	1	台	功率：1.55KW 生产速度：1800个/小时	旭众
加工间						
D01	绞切两用机	切片、打肉泥	1	台	电源：1.1KW/220V/50Hz单相；刀盘孔径：4.5 mm；产量：33kg/ 10min。	长金
D02	大单星洗池柜	1000*700*800+150	4	台	台面采用SUS304#1.5mm不锈钢制作；台面内折处理，防止星盆水外流；星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作，；补强撑为1.0mm厚不锈钢板；横撑为38*25mm不锈钢管；脚管为38*38mm优质不锈钢方管，配可调节不锈钢子弹脚。	万众同晟
D03	双层工作台柜	1800*700*800	1	台	面板采用SUS304#1.5mm厚不锈钢板制作，下垫密度板；层板及其他采用1.2mm厚优质不锈钢板制作；支撑脚采用38*38mm不锈钢方管脚，下套子弹调节脚。	万众同晟
D04	高压洗地龙头	10米	1	台	10m蓝色重工软管，开放式洗地龙头。内径3/8″。水压：0.14兆帕。	超力洁
D05	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
烹饪间						
E01	单星洗池柜	1400*700*800	1	台	台面：采用SUS304#1.5mm优质不锈钢贴塑磨砂板。星池：1.2mm厚优质不锈钢冲压成型桶，配优质不锈钢去水器。支架：竖管Φ38mm优质不锈钢方管，厚度1.0m	万众同晟

					m；横道管:32mm优质不锈钢方管,厚度1.0mm。配可调优质不锈钢子弹脚	
E02	双层工作台柜	1800*700*800	2	台	面板采用SUS304#1.5mm厚不锈钢板制作，下垫密度板；层板及其他采用1.2mm厚优质不锈钢板制作；支撑脚采用38*38mm不锈钢方管脚，下套子弹调节脚。	万众同晟
E03	单通道工作台	1800*700*800	2	台	台面：采用SUS304#1.5mm不锈钢贴塑磨砂板。面板底垫16mm厚杉木板。（不用板材，全不锈钢）配不锈钢加强筋补固。层板：1.2mm厚不锈钢磨砂板,底配不锈钢加强筋补固。加强筋用1.0mm厚不锈钢板,门面板1.0mm厚不锈钢板,不锈钢吊轨,吊装式推拉门.配可调不锈钢子弹脚。下门封闭	万众同晟
E05	炉台拼台柜	300*700*1150	2	台	采用SUS304#不锈钢制作；面板：1.2mm厚不锈钢板；	万众同晟
E06	燃气单头大锅灶	1100*1150*1150	2	台	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； 3、炉灶外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上. 5、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 6、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频（采用24-50V直流风机），二档火可数化显示器，故障代码显示.	智博立
E06-1	高效节能燃烧器	配套大锅灶	2	套	高效环保节能，节能率高达39.5%。	智博立
E06-2	熄火保护装置	配套大锅灶	2	台	当火焰意外熄灭时，熄火保护燃气灶上的感应探针感应不到燃烧信号即温度，	智博立

					控制器得不到信号就会自动切断通往安全阀的维持电流，导致安全阀关闭，从而切断燃气通道。	
E07	不锈钢环保UV烟罩	L*1350*550	5.8	米	面板采用SUS304#1.2mm不锈钢制作，采用全挡光功能的不锈钢油网，烟罩内配置有照明灯组。采用前端净化的方式，彻底解决了由于排烟管道积油过多而引起火灾的发生；提高风机的使用效率及寿命；选用高性能C波段紫外线灯管，通过C波段紫外线光解油烟改变油脂的分子结构，同时C波段紫外线与空气中的氧反应发生成臭氧（臭氧对有机物、油脂、气味有极强的氧化能力），臭氧净已改变了的油烟分子进行氧化，冷燃烧生成水和二氧化碳，及微量的白色粉末，通过排烟管道排出达到油烟净化的目的。排放浓度：0.5mg/m3；最低去除率：≧95%；气流速度：≧4m/s；电源电压：220V；油脂、水蒸汽和固体颗粒物通过三级高速旋风和瓦伦型材的摩擦力，被有效过滤，旋风、凹凸体结构及专用涂层可确保紫外线光100%不会外溢。	万众同晟
E07-1	炉背封钢	L*800	5.8	米	采用SUS304#不锈钢制作；面板：1.5mm厚不锈钢板；	万众同晟
E08	双门燃气蒸饭车	24盘	1	台	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 4、使用直流风机电压在24-50V最大35，最大不超过45W， 5、蒸饭柜关键部件变压器，符合GB/T19212.1-2016技术标准； 6、蒸饭柜热负荷26KW，热效率大于90%； 7、使用不锈钢304采用食品级。	智博立
E08-1	燃气节能柜底蒸汽机	配套蒸饭柜	1	套	节能率达30%以上，热效率达90%以上，120秒上蒸汽，快速出蒸汽，比传统鼓风式降低噪音60%以上	智博立

E08-2	高效节能燃烧器	配套蒸饭柜	2	套	高效环保节能，节能率高达39.5%。	智博立
E08-3	熄火保护装置	配套蒸饭柜	2	台	当火焰意外熄灭时，熄火保护燃气灶上的感应探针感应不到燃烧信号即温度，控制器得不到信号就会自动切断通往安全阀的维持电流，导致安全阀关闭，从而切断燃气通道。	智博立
E09	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
E10	高压洗地龙头	10米	1	台	10m蓝色重工软管，开放式洗地龙头。内径3/8″。水压：0.14兆帕。	超力洁
E11	燃气摇摆汤锅	100L	1	台	1.全不锈钢结构； 2.锅体采用加厚304不锈钢板模压成型； 3.锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便； 4.节能燃烧器； 5.加厚304不锈钢板模压锅体倾倒系统； 6.耐热保温装置等。	国龙
E011-1	高效节能燃烧器	配套大锅灶	2	套	高效环保节能，节能率高达39.5%。	国龙
E011-2	熄火保护装置	配套大锅灶	2	台	当火焰意外熄灭时，熄火保护燃气灶上的感应探针感应不到燃烧信号即温度，控制器得不到信号就会自动切断通往安全阀的维持电流，导致安全阀关闭，从而切断燃气通道。	国龙
洗碗间						
F01	单星洗池柜	700*700*800	3	台	台面：采用SUS304#1.5mm优质不锈钢贴塑磨砂板。星池：1.2mm厚优质不锈钢冲压成型桶，配优质不锈钢去水器。支架：竖管Φ38mm优质不锈钢方管，厚度1.0mm；横道管:32mm优质不锈钢方管,厚度1.0mm。配可调优质不锈钢子弹脚	万众同晟
F02	热风循环推车式消毒柜	双门	1	台	外壳：采用1.0mmSUS304不锈钢贴塑磨砂板。内胆：采用0.8mm厚优质不锈钢贴塑磨砂板，中间层垫优质保温隔热材料。脚：采用50不锈钢调节脚。	伊德欣
F03	高压洗地龙头	10米	1	台	10m蓝色重工软管，开放式洗地龙头。内径3/8″。水压：0.14兆帕。	超力洁
F04	四层货架	1200*500*1550	1	台	采用优质不锈钢管型材，四周主管：38mmx38mmx1.5mm，层架管采用38mmx25mmx1.2mm制作，设可调优质不锈钢子弹脚	万众同晟

F05	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
备餐间						
G01	送收餐车	900*600*800	4	台	采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板制作，支架：竖管25*25mm1.2mm不锈钢方管，配置万向轮脚。	万众同晟
G02	留样柜	单门	1	台	温度可调可控，可恒定在调控的温度，门体带双锁，液晶数字实时显示温度，专业的设计水准及严格的生产工艺及质量把控。	银都
G03	灭蚊灯	30W	1	台	采用5000V恒流高压变压器；2支15W灯管；功率：30W/220V；有效面积：30～50m2	山裕
G04	四门冷柜	1224*840*2040	1	台	1、名牌压缩机； 2、箱体采用优质不锈钢板制作； 3、优质铜芯风扇电机； 4、面板门板为彩晶板； 5、触摸屏微电脑温控显示器，温度可调（-15~15）℃；	银都
G05	双层工作台柜	1500*700*800	1	台	面板采用SUS304#1.5mm厚不锈钢板制作，下垫密度板；层板及其他采用1.2mm厚优质不锈钢板制作；支撑脚采用38*38mm不锈钢方管脚，下套子弹调节脚。	万众同晟
其他						
1	冷热水龙头	配套产品.	10	个	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上.	友标
2	摇摆水龙头	配套产品.	5	个	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上.	友标
3	金属软管	100CM	30	根	优质金属制造	友标
4	蒸饭盘	400*600	12	套	采用SUS304#1.0mm优质不锈钢板一次性冲压而成。	万众同晟
5	蒸包盘	400*600	12	套	采用SUS304#1.0mm优质不锈钢板一次性冲压而成。	万众同晟
6	厨房自动灭火装置	单瓶组	1	套	1.装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作。 2.内部零部件由合金铸造，并镀铬制成。 3.箱体由优质不锈钢、厚度≧1.5mm板材制作。 4.连接管道用Φ15、310S不锈钢无缝钢管，管壁厚≧1.5mm。	精安

					5.药剂瓶由304不锈钢焊接打磨而成，瓶壁厚度≧2.0mm。 6.氮气瓶为耐高压精钢瓶，需要贮存不少于12Mpa压力。 7.装置需贮存有不少于11.5L食用油专用灭火药剂。 8.装置应能配置不少于13个雾化喷嘴。 9.装置应配置不少于5个感温装置。	
7	四人曲木餐桌椅	1100*1400*750	5	套	桌面、凳面采用优质曲木材质制作，支架采用优质铸铁制作。	万众同晟
8	空气能热水机组	5P	1	套	额定制热量：18000W，额定消耗功率：4280W，额定工作电流：7.6A，最大消耗功率：6400W，最大工作电流：11A，额定出水温度：55℃，最高出水温度：60℃，循环产水量：380L/h，循环水流量：3.5 m^3/h,循环水管管径：DN32，噪声：≤60 dB(A)	生能
9	增压泵	配套	2	台	功率；4KW/220V	韩产
10	保温水箱	2T	1	台	采用SUS304#0.8mm优质不锈钢板制作，双层保温，中间发泡。不锈钢爬梯。	万众同晟
抽排系统（一楼烹饪区）						
1	双进风柜式离心风机	22″	1	台	1.侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板；槽钢底架采用实厚10mm承托电机； 2.采用双进风后弯叶轮，箱体框架采用板式拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便； 3.产品具有静压高、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点；	林发
2	风柜电机	功率：7.5KW/380V	1	台	优质铜芯电机	江晟
3	低空排放油烟净化器	24000m3/h	1	台	1、在风机的作用下、油烟气混合污染物通过低空排放油烟净化器，油烟气在高压静电场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时高压电场中产生的活性因子臭氧（O3），对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。 2、设	速腾

					有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。	
4	油烟净化器支架	配套产品.	1	台	采用国标槽钢100*4mm制作	万众同晟
5	风柜支架	配套产品.	1	台	采用国标槽钢100*4mm制作	万众同晟
6	不锈钢抽油烟包	配套产品.	25	平米	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
7	不锈钢抽油烟管	配套产品.	95	平米	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	速腾
8	不锈钢弯头	配套产品.	4	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
9	不锈钢变径	配套产品.	4	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
11	风柜软接	配套产品.	1	个	优质帆布材料	万众同晟
12	风柜减震系统	配套产品.	1	套	优质减震材料	万众同晟
13	星三角启动器	配套产品.	1	套	优质电子元件	万众同晟
14	法兰	配套产品.	20	套	采用4*4mm角钢制作。	万众同晟
15	吊杆	配套产品.	10	套	采用10个大丝杆、外套不锈钢管。	万众同晟
16	防腐密封材料	管道密封	1	项	优质密封材料	万众同晟
17	开墙洞	风管穿砖墙洞口	2	个		万众同晟
18	不锈钢接油盆	配套产品.	2	台	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
19	不锈钢滤油板	500*500	14	块	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
20	不锈钢调风阀	配套产品.	6	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
21	不锈钢烟井	配套产品.	6	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
新风系统						
1	双进风柜式离心风机	15″	1	台	1.侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板；槽钢底架采用实厚10mm承托电机； 2.采用双进风后弯叶轮，箱体框架采用板式拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便；	林发

					3.产品具有静压高、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点；	
2	风柜电机	功率：3KW/380V	1	台	优质铜芯电机	江晟
3	风柜支架	配套产品.	1	台	采用国标槽钢100*4mm制作	万众同晟
4	不锈钢主新风管	配套产品.	60	平米	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
5	不锈钢支新风管	配套产品.	75	平米	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
6	不锈钢新风嘴	配套产品.	20	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
7	不锈钢弯头	配套产品.	10	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
8	不锈钢变径	配套产品.	4	个	采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。	万众同晟
9	风柜软接	配套产品.	1	个	优质帆布材料	万众同晟
10	风柜减震系统	配套产品.	1	套	优质减震材料	万众同晟
11	星三角启动器	配套产品.	1	套	优质电子元件	万众同晟
12	法兰	配套产品.	10	套	采用40*40角钢制作。	万众同晟
13	吊杆	配套产品.	10	套	采用10个大丝杆，外套不锈钢管	万众同晟
14	防腐密封材料	管道密封	1	项	优质密封材料	万众同晟
15	开墙洞	风管穿砖墙洞口	2	个		万众同晟
16	止回阀	根据管道尺寸定做	1	个	密封性能好，开闭自如。	万众同晟
厨房小件						
1	大餐盘	5格	300	个	食品级不锈钢	基富五金
2	小餐盘	3格	500	个	食品级不锈钢	基富五金
3	不锈钢勺子		500	个	食品级不锈钢	基富五金
4	锅铲		3	把	采用优质铸铁制造	基富五金

5	钢漏		2	把	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
6	密漏		2	把	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
7	斩切两用刀		5	把	采用优质铸铁制造	十八子
8	砍刀		2	把	采用优质铸铁制造	十八子
9	刮刀		2	把	采用优质铸铁制造	十八子
10	剪刀		2	把	采用优质铸铁制造	十八子
11	饭勺		20	把	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
12	打菜勺		20	把	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
13	砧板		5	块	优质木材制作，厚5CM	基富五金
14	油罐		2	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
15	调料罐		2	个	采用优质不锈钢制作	基富五金
16	垃圾篓（大号）		2	个	优质塑料加厚	永盛
17	菜篮（中号）		10	个	优质塑料加厚	永盛
18	菜篮（大号）		10	个	优质塑料加厚	永盛
19	不锈钢盆(小号)		18	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
20	不锈钢盆(大号)		18	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
21	不锈钢提桶		30	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
22	不锈钢桶(小号)		15	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
23	不锈钢桶(大号)		15	个	采用1.0mm厚优质不锈钢制作	基富五金
24	电热开水桶	30L	12	个	双层加厚，内胆采用SUS304不锈钢材质制作	广开
25	消毒柜（小型）	双门	12	台	优质紫外线消毒	美时
26	抹布		50	条		基富五金

27	厨师帽		1	打		基富五金
28	胶手套		5	双		兴发
29	沙手套		2	打		兴发
30	防水围腰		5	条		兴发
31	磨刀石粗细		2	块	精磨天然石	基富五金
32	厨师工作服		10	套		兴发
33	豆浆机	10L	1	台	九阳	九阳